



Scellé FLEXIGRIP NANO (2,5 mm)

Réf. : FD1682



Utilisation :

Serrage manuel,
dépose avec coupe boulon

Typologie

A serrage progressif

Domaines d'applications :

Industrie chimique et pharmaceutique,
Sécurité et défense,
Transport et logistique

Matière :

Acier, aluminium

Conditionnement :

Bar de 10 pièces - Sachet de 500 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Diamètre de la tige :

2,5 mm

Nature de la tige :

Cylindrique multi brins

Longueur de la tige :

Hors-tout = 275 mm ; Utile = 249 mm

Dimensions de la tête

Longueur 22,1 x largeur 26 x épaisseur 5,9 mm

Résistance :

420 kg (4200 N)

Insert:

Câble acier

Coloris :

Bleu, rouge, autres sur demande

Marquage :

Impression noire ou blanche,
Laser

Type de marquage :

Logo ou nom, Numérotation, Code-barres

PLAN :

**Scellé FLEXIGRIP
NANO (2.5 mm)**

Utilisation :
Serrage manuel, dépose avec coupe boulon

Matière :
Acier
Aluminium

Nature de la tige :
Cylindrique multi brins

Diamètre de la tige :
2.5 mm

Nature :
A serrage progressif

Longueur de la tige :
Hors - tout = 275 mm, utile = 249 mm

Dimension de la tête :
Longueur 22.1 mm x largeur 26 mm x épaisseur 5.9 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Conditions d'utilisation :
De - 40°C à +80°C

Résistance :
420 kg (4200 N)

Couleur :
Bleu, rouge, autres sur demande

Insert :
Câble acier

Marquage :
Impression noire ou blanche, laser

Type de marquage :
Logo ou nom, Numérotation, Code-barres

Conditionnement :
Botte de 10 pièces - Carton de 500 pièces

Domaines d'applications :
Pétrochimie, Transport

PLAN :

DEJOIE - 10 Boulevard de la liberté C.S. 88411 - 44184 Nantes Cedex 4
Tél : +33 (0)2 40 46 22 24 - Fax : +33 (0)2 40 46 22 12 - contact@dejoie.com