



# Lien de serrage



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

**Températures d'utilisation :**

-40°C à + 80°C

**Couleur :**

Jaune, rouge, orange, vert, noir, marron, transparent

**Résistance à la traction :**

Selon le modèle 8 à 55 kg

**Marquage :**

Sur demande

**Type de marquage :**

A chaud ou Laser

**Conditionnement :**

Selon les dimensions

**Domaines d'applications :**

Transport, Service postaux, Emballage, Banque

**Norme :**

UL94-V2

**Utilisation :**

Serrage manuel, dépose avec outils

**Matière :**

Polyamide 6.6 sans halogène

**Nature :**

A serrage progressif – non réarmable

**Dimension et le diamètre maximum de serrage**

En noir/naturel	Couleurs
2,5 mm	
2,5 x 75 mm	2,5 x 102 mm
2,5 x 102 mm	2,5 x 197 mm
2,5 x 135 mm	
2,5 x 160 mm	
2,5 x 200 mm	
3,6 mm	
3,6 x 145 mm	3,5 x 140 mm
3,6 x 200 mm	3,5 x 200 mm
3,6 x 290 mm	3,5 x 290 mm
3,6 x 370 mm	
4,8 mm	
4,8 x 120 mm	4,8 x 195 mm
4,8 x 160 mm	4,8 x 291 mm
4,8 x 178 mm	4,8 x 363 mm
4,8 x 195 mm	
4,8 x 250 mm	
4,8 x 300 mm	
4,8 x 360 mm	
4,8 x 390 mm	
4,8 x 430 mm	
7,8 mm	
7,8 x 120 mm	7,8 mm x 375 mm
7,8 x 180 mm	
7,8 x 200 mm	
7,8 x 240 mm	
7,8 x 300 mm	
7,8 x 360 mm	
7,8 x 460 mm	
7,8 x 540 mm	
7,8 x 615 mm	
7,8 x 750 mm	