



# Enveloppe de sécurité Maximal



## Utilisation :

Enveloppes destinées à garantir la discrétion dans les transports. L'écriture de sécurité au-dessus de la soudure rend évidente toute tentative d'effraction et d'ouverture.

## Matière :

PE - LD - 60 MY

## Nature :

Adhésif avec indicateur de fraudes

## Caractéristique

Double soudure

Bande vide

Ecriture de sécurité au-dessus de la soudure

Inscription de coordonnées

## Dimension extérieures :

XS = 120 x 200 + 30 mm

S = 200 x 300 + 30 mm

M = 270 x 420 + 30 mm

L = 350 x 460 + 30 mm

## Dimensions intérieures :

XS = 110 x 195 mm

S = 190 x 295 mm

M = 260 x 415 mm

L = 340 x 455 mm

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

### Conditions d'utilisations :

De -40°C à +50°C

### Poids :

60 MY

### Coloris :

Blanc (extérieur) – Noir (intérieur)

### Marquage :

Numéros de série, zone de coordonnées de l'expéditeur et destinataire et code barre

### Conditionnement :

Carton de 500 pièces

### Domaines d'applications :

Banque et transport de fonds, Industrie agroalimentaire, Industrie chimique et pharmaceutique, Médical, Recyclage, Sécurité et défense, Transport et logistique

